

Cisco TelePresence Codec C60

提供 1080p 的解析度高畫質視訊會議主機。會議參與者可和同
事建立多點會議，透過高畫質（HD）解析度的畫面進行溝通，
同時共享高畫質多媒體內容。



- 功能強大，擁有超寬頻畫面和音像品質。
- 具靈活性。
- 適用於遠距網真、會議室、禮堂、教育機構、遠距醫療等。
- 高解析度HD (1080p30) 畫質及智慧型影像畫面顯示。



系統組成	Codec C60 主機、無線遙控器、LAN 網路線、電源		
支援頻寬	H.323 / SIP 單點連線最高可達 6 Mbps；多點連線最高可達 10 Mbps		
影像標準	H.261、H.263、H.263+、H.264		
音訊標準	G.711、G.722、G.722.1、64 kbps & 128 kbps MPEG4、AAC-LD、AAC-LD		
影像輸入	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 X HDMI ● 2 X DVI-I ● 1 X Composite 	影像輸出	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 X HDMI ● 1 X DVI-I ● 1 X Composite
音訊輸入	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 x microphone ● 2 x RCA/Phono ● 1 x HDMI 	音訊輸出	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 x RCA/Phono ● 1 x HDMI
影像規格	<ul style="list-style-type: none"> ● 16:9 畫面切換 ● 多種畫面配置 ● 智慧影像處理 	聲音特色	<ul style="list-style-type: none"> ● 單聲道 20 KHz CD 音質 ● 2 組聲音輸入混音系統 ● 自動迴聲消除 ● 自動增益控制 ● 自動降低雜音 ● 唇音同步功能
攝影鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> ● Cisco TelePresence Precision HD Camera (1080p) 12 倍攝影鏡頭 ● 1/3 吋 CMOS 攝影機 ● +15° /-25° 上下角度 ● +/-90° 左右角度移動 		
網路介面	2 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit	雙影像源	H.239 (H.323) & BFCP (SIP)
內建式加密	<ul style="list-style-type: none"> ● 標準模式：H.235 v2 & v3 and AES ● 自動交換和產生密鑰 ● 支援雙影像源加密 	防火牆穿越	<ul style="list-style-type: none"> ● 支援 Cisco Expressway 技術 ● H.460.18、H.460.19 Firewall Traversal