

# Cisco TelePresence MX200 G2

Cisco TelePresence MX200 G2 高度整合 Cisco 多用途遠程會議系統的 42 吋 Express 版本，打造會議臨場感，具有易於安裝及部署的特性，並提供 1080p 高解析度(HD)視訊畫質，加上全球各地專業技術服務，滿足企業對擬真會議的需求。

- 易於安裝與部署。
- 高畫質攝影機鏡頭搭配 42 吋 LCD 螢幕。
- 視訊連線解析度可達 1080p60。
- 結合 10 吋高靈活觸控式面板，提高工作效率。
- 提供聯絡人目錄搜尋，可新增和保存重要聯絡人名單。
- 支援手動撥號到其他 Cisco 統一通信設備，以及通過網路連接或通過防火牆，連接任何設備（視訊或語音）或協定。



系統組成	主機、顯示器、攝影機、內建麥克風和喇叭、收音麥克風、線路		
支援頻寬	H.323 / SIP 最高可達 6 Mbps (點對點)	顯示器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 吋液晶顯示器</li> <li>• 畫面解析度—1920 * 1080 (16:9)</li> </ul>
影像源設置	輸入： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DVI-I</li> <li>• 2 x HDMI</li> </ul> 輸出： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x HDMI</li> </ul>	音訊設置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 內建全頻揚聲器與低音喇叭</li> <li>• 內建全頻麥克風</li> <li>• 可支援兩組 Cisco TelePresence Table Microphone 20 收音麥克風</li> <li>• Mini jack PC 音訊輸入*1</li> <li>• Mini jack 音訊輸出*1</li> </ul>
影像標準	H.263、H.263+、H.264	聲音標準	G.711、G.722、G.722.1、G.729 AB、64/128 kbps AAC-LD
攝影機	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PrecisionHD USB 2.5 倍變焦光學高畫質攝影機鏡頭</li> <li>• 影像解析度—每秒 1080p60fs/720p60fs</li> <li>• 自動對焦、亮度和白平衡調整</li> <li>• 83 度水平廣角；51.1 度垂直廣角</li> </ul>	使用者介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 吋觸控式液晶螢幕</li> <li>• 觸控式螢幕解析度：1280 x 800</li> </ul>
雙影像源	支援 H.239 (H.323)、BFCP (SIP)；簡報畫面解析度最高可達 1080p	網路介面	1 x LAN 或 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps 的 LAN
防火牆穿越	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco TelePresence Expressway 技術</li> <li>• H.460.18 &amp; H.460.19</li> <li>• SIP ICE (建立互動式連線)</li> </ul>	內建式加密	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 標準模式：H.235v3 &amp; AES</li> <li>• 自動交換和產生密鑰</li> <li>• 支援雙影像源</li> </ul>