



Polycom HDX™ 9000

產品特色 Features



Polycom HDX9000系列符合HDTV (High Definition TV)標準，讓色彩更加鮮明逼真，畫面更加清晰流暢；同時採用Polycom獨家StereoSurround環繞立體聲技術，讓視訊會議的進行更加自然流暢，即使輕聲的說話也能清楚的將聲音傳達給另一方的與會者。Polycom HDX9000系列同時支援People + Content服務，在會議進行中也能同時展示文件及簡報內容，更加上獨創的People on Content功能，能在視訊會議進行中，使人物與物件重疊，讓簡報主講人能更清楚的演譯簡報內容

• 高解析視訊畫面

1M以上網路連線速率，即支援30fps、1280x720p的高解析畫面，即使在較低的連線速率之下，也能得到十分清晰的畫面

• 高清晰語音音訊

Polycom Siren22與Polycom的環繞立體聲結合，提供令人難以置信的高寫實音訊

• 易於整合應用

2U結構的設計，提供更豐富的輸出／入接口，便於適應各種不同的會議環境規劃

• 內建MCU

可選擇的4點或8點內建MCU為視訊會議環境提供更大的靈活性

• 強大的文件共享功能

符合H. 329國際標準規範並結合Polycom的People+Content，支援高解析度的人物與物件顯示，及獨創的People on Content功能，可使演講人與講解畫面重疊。

產品應用範圍	大型會議室		
適用網路環境	IP、ISDN、SIP		
支援頻寬	● H. 320 可高達 2Mbps ● H. 323&SIP可高達4Mbps		
MP Plus	內建MCU, 最高可支援多達4點或8點視訊會議		
影像標準	H. 261、H. 263++、H. 264	音訊標準	Polycom StereoSurround、Polycom Siren 22、Polycom Siren 14、G. 722.1 Annex C、G. 722.1 G. 722.1 G. 711、G. 728、G. 729A
影像輸入	4組	音訊輸入	2組
影像輸出	4組	音訊輸出	2組
影像畫面解析度	<ul style="list-style-type: none"> 4SIP(704 x 480) 4CIF(704 x 576) at 256Kbps-1Mbps SIR(352 x 240)、CIF(352 x 288) QSIF(176 x 120)、QCIF(176 x 144) 可選擇4:3或16:9 顯示 	簡報畫面解析度	Input SXGA(1280x1024)(9004), HD(1280x720), XGA(1024x768), SVGA(800x600), VGA(640x480) Output HD(1280x720), XGA(1024x768), SVGA(800x600), SXGA(1280x1024)(9004)
攝影機鏡頭	Polycom EagleEye HD Camera <ul style="list-style-type: none"> 1280 x 720p CCD感光元件 12倍光學變焦 72度可視角度(FOV) +/-100度水平角度 +20/-30 垂直角度 	Frame Rate	• 720p 30fps at 1Mbps-4Mbps
簡報傳送功能	• People on Content	收音麥克風	<ul style="list-style-type: none"> 全方位360度高感應麥克風 最多可串接多達3個麥克風 迴音消除功能 自動音量增益控制AGC功能 Line Level Input內建多重源混音裝置可外接(Mix)
網路介面	<ul style="list-style-type: none"> Single 10/100 Ethernet port (10Mbps/100Mbps/Auto) 選購 ISDN QBR1模組 選購 ISDN PRI 模組 T1/E1 選購V.35/RS-530/RS449，與RS336撥號功能 	內建加密	AES FIPS 197, H. 235V3 & H. 233/234
其他ITU-T標準支援	<ul style="list-style-type: none"> H. 221 communications H. 323 Annex Q far-end camera control H. 239 People+Content H. 243 MCU password standards H. 460NAT/firewall traversal 		<ul style="list-style-type: none"> H. 224/H. 281 far-end camera control H. 225, H. 245, H. 241 H. 231 in multipoint calls H. 233, H. 234, H. 235V3 encryption BONDNG, Mode 1
語言支援	簡體中文、繁體中文、英式英文、美式英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 等15種語言	設備呔吋	W: 43.7 cm H: 8.7 cm D: 36.8 cm 重量: 9.3kg