

Cisco TelePresence Codec C40

提供1080p的解析度高畫質視訊會議主機。以獲獎肯定的 Codec C90 和 C60 為藍本，C40 是中小型會議室的理想選擇。透過內含的多點連線「MultiSite」功能、多組麥克風連接埠和音訊輸入埠、及完整的 API，C40同時為 Cisco TelePresence 用戶帶來了效能和價值。

- 多影像源連線 (支援3個HD 信號源，其中2個為同步)。
- 多點連線功能，在576p模式下可連接4個視訊點，並對每一連線進行。
- 獨立的編解碼。
- 高解析度HD (1080p30) 畫質及智慧型影像畫面顯示。



系統組成	Codec C40 主機、無線遙控器、LAN 網路線、電源		
支援頻寬	H.323 / SIP 單點連線最高可達 6 Mbps；多點連線最高可達 10 Mbps		
影像標準	H.261、H.263、H.263+、H.264		
音訊標準	G.711、G.722、G.722.1、64 bit kbps & 128 bit kbps MPEG4、AAC-LD、AAC-LD		
影像輸入	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 X HDMI ● 1 X DVI-I ● 1 X S-Video/Composite 	影像輸出	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 X HDMI ● 1 X DVI-I
音訊輸入	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 x microphone ● 2 x RCA/Phono ● 1 x HDMI 	音訊輸出	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 x RCA/Phono ● 1 x HDMI
影像規格	<ul style="list-style-type: none"> ● 16:9 畫面切換 ● 多種畫面配置 ● 智慧影像處理 	聲音特色	<ul style="list-style-type: none"> ● 單聲道 20 HKz CD 音質 ● 2 組聲音輸入混音系統 ● 自動迴聲消除 ● 自動增益控制 ● 自動降低雜音
攝影鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> ● Cisco TelePresence Precision HD Camera (1080p) 12 倍或 4 倍攝影鏡頭 ● 1/3 吋 CMOS 攝影機 ● +15° /-25° 上下角度 ● +/-90° 左右角度移動 		
網路介面	2 x LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit	雙影像源	H.239 (H.323) & BFCP (SIP)
內建式加密	<ul style="list-style-type: none"> ● 標準模式：H.235 v2 & v3 and AES ● 自動交換和產生密鑰 ● 支援雙影像源加密 	防火牆穿越	<ul style="list-style-type: none"> ● 支援 Cisco Expressway 技術 ● H.460.18、H.460.19 Firewall Traversal