

Polycom HDX™ 7000-1080p

產品特色 Features

適用於重視團隊成員配備有益的會議與溝通手段，以利於團隊成員在充分掌握相關知識與資訊的基礎上做出決策的機構

- 以高清晰語音、高畫質(1080p)視訊和高畫質內容等UltimateHD技術，帶來極致的性能
- 以較高的經濟性，靈活地實現高品質的溝通
- 中小型環境的完美解決方案
- 以細節歷歷在目的解析度，讓您毫無干擾地與他人共用重要資料
- 先進的高畫質視訊技術，提供流暢自然的動畫和清晰鮮明的圖像，達到出色的視訊效果
- Polycom StereoSurround™ 技術，採用 22kHz 音頻，多方講話時也可提供快速、自然、清晰的語音
- 正在申請專利的 Lost Packet Recovery (LPR) 技術，在“雜亂的”網路或者公共互聯網上提供高品質的體驗。
- 配合Polycom HDX Media Center實現全面解決方案



產品應用範圍	中小型會議室		
適用網路環境	IP、ISDN、SIP		
支援頻寬	● H. 320&SIP 可高達 2Mbps ● H. 323可高達4Mbps		
MP Plus	內建MCU, 最高可支援多達4點視訊會議		
影像標準	H. 261、H. 263++、H. 264	音訊標準	Polycom StereoSurround™、Polycom Siren 22 Polycom Siren 14、G. 722.1 Annex C、G. 722.1、G. 711、G. 728、G. 729A
影像輸入	3 組	音訊輸入	4 組
影像輸出	3 組	音訊輸出	2 組
影像畫面解析度	• 720p, 30fps at ...1Mbps-2Mbps • 4SIP(704 x 480) 4CIF(704 x 576) at 256Kbps-2Mbps • SIR(352 x 240)、CIF(352 x 288) • QSIF(176 x 120)、QCIF(176 x 144)	簡報畫面解析度	Input: SXGA(1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA(640x480) Output: XGA (1024x768), SVGA (800x600)
攝影機鏡頭	Polycom EagleEye HD Camera • 1280 x 720p CCD感光元件 • 12倍光學變焦 • 72度可視角度(FOV) • ±100度水平角度 • +20/-30 垂直角度	Frame Rate	• 720p 30fps at 1Mbps-2Mbps
簡報傳送功能	• People on Content • H. 239	收音麥克風	• 全方位360度高感應麥克風 • 最多可串接多達3個麥克風 • 迴音消除功能 • 自動音量增益控制AGC功能 • Line Level Input內建多重源混音裝置可外接(Mix)
網路介面	• Single 10/100 Ethernet port (10Mbps/100Mbps/Auto) x2 • 選購 ISDN QBR1模組 • 選購 ISDN PRI 模組 T1/E1 • 選購V.35/RS-530/RS449，與RS336撥號功能	內建加密	AES FIPS 197, H. 235V3 & H. 233/234
其他ITU-T標準支援	• H. 221 communications • H. 323 Annex Q far-end camera control • H. 239 People+Content • H. 243 • BONDNG, Mode 1 • H. 224/H. 281 far-end camera control • H. 225, H. 245, H. 241, H. 331 • H. 231 in multipoint • H. 460NAT/fire		
語言支援	簡體中文、繁體中文、英文、法文、德文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文等 15種語言	設備呔吋	W: 5.08 cm H: 13.87 cm D: 11 cm