



強大的視訊會議功能可提高工作效率和生產力，因此企業迫切需要具有擬真品質和高擴充性的展新技術。VidyoGateway™ 能和傳統視訊系統與新一代VidyoConferencing™ 整合，使HD多點通訊從會議室系統延伸到個人電腦(desktops)視訊軟體系統。透過 VidyoGateway 可連接任何H.323/SIP協定的其他終端設備和 MCU，VidyoGateway 也支援 H.264和H.263視訊壓縮，以及H.239簡報資料共享；另外，VidyoGateway還支援 H.235 視訊加密技術。可分為標準型VidyoGateway和VidyoGateway MK-II型。



H.323  
& SIP

No QoS  
networks

## VidyoGateway產品特色

- 將現有會議室系統部署拓展到桌面運用
- 確保H.323 / SIP視訊會議終端投資的前提下，實現到新一代架構的移轉
- 將VidyoConferencing連接到原有的MCU
- 在安裝VidyoGateway時，不必在原有視訊會議系統間架設昂貴的QoS網路
- 支援H.239資料共享 (雙影像源)



**VCTech**  
Taiwan

台灣威訊得科技有限公司

Tel : 02-25621737

Fax : 02-25621767

Mail : service@vctech.com.tw

Http://www.vctech.com.tw

產品規格	VidyoGateway	VidyoGateway MK-II
通訊協定	H.323、SIP	
影像標準	H.264 SVC、H.264 / AVC up to HD、H.263	
聲音標準	G.711、G.722	
處理效能	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HD 720P30 @ 1.5 Mbps /</li> <li>4 x 4CIF (SD) @ 768 Kbps /</li> <li>12 x CIF @ 384 Kbps /</li> <li>25 個音訊 Ports</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 x HD 720P30 @ 1.5 Mbps /</li> <li>12 x 4CIF (SD) @ 768 Kbps /</li> <li>24 x CIF @ 384 Kbps /</li> <li>50 個音訊 Ports</li> </ul>
後置面板	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x RJ45 LAN — 100BASE-TX &amp; 1000BASE-T</li> <li>2 x USB</li> <li>1 x VGA</li> <li>PS / 2 鍵盤和滑鼠埠</li> <li>1 x 快速 UART 16550 串接埠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x RJ45 LAN</li> <li>2 x USB rear ports</li> <li>1 x USB on-board</li> <li>2 x USB internal headers</li> <li>1 x VGA</li> <li>PS / 2 鍵盤和滑鼠埠</li> <li>Serial Port / Header</li> <li>1 x 快速 UART 16550 串接埠</li> </ul>
前置面板	<p><b>按鈕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源開/關鈕</li> </ul> <p><b>燈號</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源 LED 指示燈</li> <li>硬碟狀態 LED 指示燈</li> <li>網路狀態 LED 指示燈</li> <li>系統過熱 LED 指示燈</li> </ul> <p><b>界面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x USB 埠</li> </ul> <p><b>外接光碟機</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD-ROM – 8x DVD / 24x CD-ROM 光碟機</li> </ul>	<p><b>按鈕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源開/關鈕</li> </ul> <p><b>燈號</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源 LED 指示燈</li> <li>硬碟狀態 LED 指示燈</li> <li>2 x 網路狀態 LED 指示燈</li> <li>系統過熱 LED 指示燈</li> </ul> <p><b>界面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x USB 埠</li> </ul>
尺寸	高度 - 1.7 英寸 寬度 - 17.2 英寸 深度 - 14.5 英寸 重量 - 7.7 公斤 機型 - 1U 機架式	高度 - 1.7 英寸 寬度 - 17.2 英寸 深度 - 14.5 英寸 重量 - 9.1 公斤 機型 - 1U 迷你機架式