

Cisco TelePresence MX300 G2

Cisco Telepresence MX300 G2 擁有時尚新穎並融合美學、高功能性和易於使用性的設計，並僅須約 8 分鐘就能安裝完畢。MX300 G2 全新功能如雙螢幕顯示和內建四方多點視訊會議選項，並具有 1080p60 的 HD 高解析視訊品質，以及最新的 10 吋觸控控制器提供用戶更大的螢幕用戶操作界面，提供更多的功能和靈活性。



- MX300 G2 自動配置與 Cisco Unified Communications Manager (UCM)、Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS)或 Cisco WebEx Telepresence 設定，只需終端進行身份驗證網路來完成
- 搭配高品質 55 吋顯示器和 Cisco TelePresence PrecisionHD 攝影鏡頭提供清晰亮麗的畫面
- 透過 10 吋大螢幕觸控界面進行視訊連線和內容共享
- 視訊解析度高達 1080p60；共享資料解析度高達 1080p30

支援頻寬	H.323 / SIP 最高可達 6 Mbps (點對點)	顯示器	• 55 吋液晶顯示器 • 畫面解析度 - 1920 * 1080 (16:9)
影像源設置	輸入： • 1 x DVI-I • 2 x HDMI 輸出： • 1 x HDMI	音訊設置	• 內建全頻揚聲器與低音喇叭 • 內建全頻麥克風 • 可支援兩組 Cisco TelePresence Table Microphone 20 收音麥克風 • Mini jack PC 音訊輸入*1 • Mini jack 音訊輸出*1
影像標準	H.263、H.263+、H.264	聲音標準	G.711、G.722、G.722.1、G.729 AB、64/128 kbps MPEG4 AAC-LD
攝影機	• 4 倍變焦光學高畫質攝影機鏡頭 (8 倍數位鏡頭) • 影像解析度 - 每秒 1080p60fs/720p60fs • 自動對焦、亮度和白平衡調整 • 72 度水平廣角；43.5 度垂直廣角	使用者介面	• 10 吋觸控式液晶螢幕 • 觸控式螢幕解析度:1280 x 800
雙影像源	支援 H.239 (H.323)、BFCP (SIP)；簡報畫面解析度最高可達 1080p	網路介面	1 x LAN 或 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps 的 LAN
防火牆穿越	• Cisco TelePresence Expressway 技術 • H.460.18 & H.460.19 • SIP ICE (建立互動式連線)	內建式加密	• 標準模式：H.235v3 & AES • 自動交換和產生密鑰 • 支援雙影像源