

# Cisco TelePresence MX800

Cisco TelePresence MX800 適用於中大型會議室提供高達 1080p60 的視訊畫質，MX800 採用了 70 吋 LED 顯示器、HD 高畫質攝影鏡頭或智慧型聲音追蹤攝影鏡頭、Cisco TelePresence Touch 10，且外觀造型優美的設計並結合多功能於一機的 All-in-One 解決方案。

- 支援 H.323 / SIP 高達 10Mbps (點對點)，視訊解晰度可達 1080p60。
- 支援多達 4 個 HD 訊號源和 8 個麥克風輸入。
- 內建支援 5 點 720p30 或 3、4 點 1080p30 多點連線功能。
- 支援雙螢幕顯示功能，簡報資料內容可高達 1080p30。



系統組成	編解碼器、顯示器、攝影鏡頭、內建揚聲器、收音麥克風、線材		
支援頻寬	H.323 / SIP 最高可達 10 Mbps (點對點)	顯示器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 吋 LED 顯示器</li> <li>• 畫面解析度 – 1920 * 1080 (16:9)</li> </ul>
影像源設置	輸入： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x HDMI</li> <li>• 1 x DVI – I</li> <li>• 1 x S-Video/Composite</li> </ul> 輸出： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x HDMI</li> <li>• 1 x DVI – I</li> </ul>	音訊設置	輸入： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x XLR 麥克風接頭 (各自支援獨立的迴聲消除、降噪與靜音功能)</li> <li>• 4 x 麥克風接口</li> <li>• 3 x HDMI Stereo PC/DVD</li> </ul> 輸出： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x 麥克風接口</li> <li>• 2 x HDMI (MX800:一組 HDMI 輸出為雙螢幕輸出所使用)</li> </ul>
影像標準	H.261、H.263、H.263+、H.264、H.265 (SIP 僅支援 H.265)	聲音標準	G.711、G.722、G.722.1、G.729 AB、64/128 kbps AAC-LD 單聲道和立體聲
攝影機	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 倍高倍數變焦攝影鏡頭 (10 倍光學、2 倍數位變焦)</li> <li>• 影像解析度—每秒 1080p60fs/720p60fs</li> <li>• 自動對焦、亮度和白平衡調整</li> <li>• 80 度水平廣角；48.8 度垂直廣角</li> </ul>	使用者介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 吋觸控式液晶螢幕</li> <li>• 觸控式螢幕解析度：1280 x 800</li> </ul>
雙影像源	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支援 H.239 (H.323)、BFCP (SIP)</li> <li>• 簡報畫面解析度最高可達 1080p30 / WUXGA，獨立主流分辨率</li> </ul>	網路介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x LAN 或 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps 的 LAN</li> <li>• 2 x LAN 或 Ethernet (RJ-45)</li> </ul>
防火牆穿越	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco TelePresence Expressway 技術</li> <li>• H.460.18 &amp; H.460.19 防火牆穿越</li> </ul>	內建式加密	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 標準模式：H.235v3 &amp; AES</li> <li>• 自動交換和產生密鑰</li> <li>• 支援雙影像源</li> </ul>