



Datasheet

VidyoPanorama™ 600



VidyoPanorama 600 為多螢幕顯示視訊會議解決方案，能夠透過其他的視訊系統如：個人桌上電腦、行動裝置和會議室進行視訊連線和輕鬆協作整合。傳統的會議室系統受限於雙螢幕顯示與會者和簡報資料，而VidyoPanorama 600具有多達六個螢幕顯示。透過多達六個螢幕上顯示多個內容分享和HD高清晰視的與會者畫面，VidyoPanorama600提升企業團隊高效率協作。

產品特點：

- 6個顯示螢幕每個螢幕最高分辨率可達1080p60
- 內容共享最多可同時顯示6方簡報內容
- 每個螢幕可顯示一個全螢幕與會者、共享內容，或連續發言的前8位與會者
- 傳統終端透過VidyoGateway或VidyoWay連線服務與VidyoPanorama 600進行協作整合
- 支援VidyoSlate應用程式任何平板裝置來顯示、共享和標記內容資料
- 支援VidyoRemote免費平板應用程式，可輕易的呼叫與會者、控制PTZ鏡頭和共享內容

產品規格表：

VidyoPanorama 600

系統組成	1 x VidyoPanorama 600 主機 1 x VidyoRemote 觸控平板顯示
視訊標準	H.264 SVC (UCIF 模式 2 秒); 透過 VidyoGateway / VidyoWay : H.263 、 H.263+ 、 H.264 AVC
音訊標準	SPEEX 音訊頻寬速率高達 32Khz ; 透過 VidyoGateway / VidyoWay : G.711 、 G.722
即時分辨率 (發送)	1080p60 、 1080p30 、 720p60 ; 透過 VidyoGateway / VidyoWay : 1080p30 、 720p30 、 4CIF 、 4SIF 、 CIF 、 SIF 、 QCIF
即時分辨率 (接收)	1080p60 、 1080p30 、 720p60 ; 透過 VidyoGateway / VidyoWay : 1080p30 、 720p30 、 4CIF 、 4SIF 、 CIF 、 SIF 、 QCIF
支援頻寬 (發送)	最低 : 1 Mbps 720p30fps 或 2 Mbps 1080p60fps 最高 : 6 Mbps 1080p60fps
支援頻寬 (接收)	最低 : 1 Mbps 720p30fps 或 2 Mbps 1080p60fps 最高 : 36 Mbps 在多點視訊流
內容共享解析度	最高可達 1080p , 或自動配置最高可達 QSXGA (2560 x 2048)畫面解析度
內容共享與會者	最多可顯示 6 方資料 (每個螢幕顯示 1 方資料) , 從任何個人電腦、會議室系統或 VidyoSlate 應用程式所共享內容
視訊輸出	6 x Mini DisplayPort (包括 DVI 調配器)
攝影鏡頭輸入	1 x DVI
攝影鏡頭控制	1 x RS232P
共享資料輸入	1 x DVI
音訊輸入/輸出	1 x USB
通訊協定	EMCP 、 SCIP ; 透過 VidyoGateway / VidyoWay : H.323 、 SIP
加密	AES 128 位元、TLS、SRTP、HTTPS ; 透過 VidyoGateway / VidyoWay : H.235
中央管理	透過 VidyoPortal 提供配置、管理 VidyoPanorama 系統
監控	SNMP
網路界面	1 x 高速乙太網路、支援 10 BASE-T 、 1000 BASE-TX & 1000 BASE-T 、 RJ45 輸出接口
電源	1x redundant 350W 、 100-240v 、 4.8-2A 、 50-60Hz
推薦攝影鏡頭	Sony EVI-HD7 攝影鏡頭
推薦麥克風	請參閱 www.vidyo.com/support/peripherals-2/
推薦網路	LAN Switch : 企業級乙太網路交換機 , 如 HP Procure 1810G 24-port Ethernet Switch 或 Cisco Catalyst 2960 Series Wi-Fi : Wireless G 或更高階的 Wi-Fi 路由器提供 VidyoRemote 平板系統控制 WAN : IP 頻寬 WAN 連接 (無需 QoS)
環境	工作溫度範圍 : 攝氏 10 至 35 度 (華氏 50 至 95 度) 非工作溫度範圍 : 攝氏 -40 至 65 度 (華氏 -40 至 149 度) 濕度範圍 : 20%至 80% (非冷凝) 非工作濕度範圍 : 5%至 95% (非冷凝)
符合規範	EMI/EMC : EN55022 、 EN55024 、 FCC 、 VCCI 、 澳大利亞/新西蘭、KC (韓國) 安全 : 美國、加拿大 : TUV 認證 , 歐洲/CE 認證符合 EN60950/IEC60950 、 中國 : CCC 認證 環保 : 符合 RoHS
規格	高 : 1.68" (42.8mm) 寬 : 17.08" (434mm) 深 : 23.89" (607mm) 重量 : 43.87 lbs (19.9 kg)



台灣威訊得科技有限公司 Taiwan VCTech Co., Ltd
地址 : 104台北市中山區長安東路一段18號7樓705室
電話 : 02-55821688
傳真 : 02-25621767
客服信箱 : service@vctech.com.tw
<http://www.vctech.com.tw>



www.vidyo.com