



VidyoRoom™ HD-40



VidyoRoom HD-40 提供小型會議室、移動視訊推車與公用工作地方卓越與可靠的視訊會議品質。VidyoRoom HD-40支援遠端鏡頭搖控和無縫地整合其他視訊終端，遠端與會人員有如親臨現場與會交談般。像每個VidyoRoom解決方案一樣，VidyoRoom HD-40提供多點視訊連線、HD視訊編碼/解碼和雙螢幕顯示等功能，而不需要另外增加其他費用成本。

產品特點：

- 會議內容共享可透過VidyoDesktop或VidyoSlate平板應用程式進行共享
- 支援羅技ConferenceCam系列CC33e與BCC950，其中整合麥克風降噪與可遠端搖控的PTZ攝影鏡頭
- HD解析視訊品質：視訊傳送最高可達720p30；接收最高可達1080p30
- 視訊畫面配置最多可顯示8名與會者
- 支援雙螢幕顯示功能，可將與會者畫面及簡報資料分別顯示於兩個不同顯示器
- 會議連線終端包括會議室系統、個人電腦、筆記型電腦、平板裝置與手機等

產品規格表：

VidyoRoom HD-40

螢幕顯示	螢幕 1：多重顯示畫面分割，顯示正在發言者、所有與會者及簡報資料 螢幕 2：僅顯示簡報資料
視訊標準	H.264 SVC (UCIF 模式 2 秒)；透過 VidyoGateway / VidyoWay ：H.263、H.263+、H.264 AVC
音訊標準	SPEEX 音訊頻寬速率高達 32Khz；透過 VidyoGateway / VidyoWay ：G.711、G.722
即時分辨率 (發送)	720p30、540p30、450p30、360p30；透過 VidyoGateway / VidyoWay ：720p30、4CIF、4SIF、CIF、SIF、QCIF
即時分辨率 (接收)	1080p30、1080p15、720p60、720p30、540p30、450p30、360p30；透過 VidyoGateway / VidyoWay ：1080p30、720p30、4CIF、4SIF、CIF、SIF、QCIF
最大傳輸率	傳送：2Mbps 接收：6Mbps
資料共享分辨率	共享軟體：透過 VidyoDesktop 或 VidyoShare 平板電腦應用程式分享簡報資料 (透過網路連接，並需要占用一個 VidyoLine) 遠端顯示：遠端與會者共享資料螢幕顯示最高可達 2540 x 2048 分辨率 多點資料共享：多個遠端與會者共享簡報資料之間切換
視訊輸出	顯示 1 與會者視訊和音訊：1 x HDMI 顯示 2 簡報資料共享：1 x Mini DisplayPort (包括 MiniDP 轉 DVI 調配器)
攝影鏡頭輸入	1 x USB 或 1 x DVI
攝影鏡頭控制	1 x USB (FECC 僅支援羅技 BCC950) 或 1 x RS232
音訊輸入/輸出	1 x USB
通訊協定	EMCP、SCIP；透過 VidyoGateway / VidyoWay ：H.323、SIP
加密	AES 128 位元、TLS、SRTP、HTTPS；透過 VidyoGateway / VidyoWay ：H.235
中央管理	透過 VidyoPortal 提供配置、管理和軟體升級 由 VidyoDashboard 提供會議記錄和使用情況報告
授權(Licensing)	包含一個專用的 VidyoLine 授權(license)
監控	SNMP
網路界面	1 x 高速乙太網路、支援 10 BASE-T、100 BASE-TX & 1000 BASE-T、RJ45 輸出接口
語言	英語、中文 (簡體或繁體)、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語
電源	外部 19V / 65W 電力：雙螢幕顯示會議時，高達 35W；60 分鐘後無活動為 16W
推薦周邊設備	USB 攝影鏡頭+麥克風 ：羅技 ConferenceCam models CC3000e 和 BCC950 Pro Pack ：Sony EVI HD-7、Phoenix Quattro 麥克風和 Dextera DVI 轉 USB3 調配器 請參閱 www.vidyo.com/services-support/technical-support/peripherals
環境	工作溫度範圍：攝氏 10 至 35 度 (華氏 50 至 95 度) 非工作溫度範圍：攝氏-40 至 70 度 (華氏-40 至 158 度) 濕度範圍：20%至 80% (非冷凝) 非工作濕度範圍：5%至 95% (非冷凝)
符合規範	EMI/EMC ：EN55022、EN55024、FCC、ICES、VCCI、(C-Tick)、澳大利亞/新西蘭、KC (韓國)、BSMI (台灣) 安全 ：UL 認證加拿大和美國，歐洲/ CE 認證符合 EN60950/IEC60950 環保 ：符合 RoHS
規格	高：1.55" (39.3mm) 寬：4.59" (117mm) 深：4.41" (112mm) 重量：2.0 lbs (0.9 kg)



台灣威訊得科技有限公司 Taiwan VCTech Co., Ltd
地址：104台北市中山區長安東路一段18號7樓705室
電話：02-55821688
傳真：02-25621767
客服信箱：service@vctech.com.tw
<http://www.vctech.com.tw>



www.vidyo.com