

EVC900

Full HD 多點連線視訊會議系統

AVer EVC900 提供最物超所值的 10 點視訊會議解決方案，讓有多點連線需求的企業都能夠輕鬆擁有視訊會議系統。EVC900 配備高達 16 倍光學變焦的視訊會議專用鏡頭，會議影像與內容分享皆可達 full HD 1080p 高解析度。除了和不同的會議室連線以外，使用者也可以透過 EZMeetup 來開啟行動裝置的視訊會議連線，提升會議參與者的移動性及行動載具使用的彈性。此外，EVC900 高效率的頻寬處理技術讓 10 點會議連線更順暢，企業用戶也可輕鬆享受高畫質的視訊影像，並體驗自然逼真的會議互動。



HDMI™



業界最高內建 10 點 MCU

提供高畫質會議影像的 10 點視訊連線，加上 EZMeetup 行動視訊會議軟體的使用，將視訊系統從企業內部辦公室延伸到手持式行動裝置，讓企業視訊會議的召開更無須受到地域的限制。



16X
optical zoom


Full HD 變焦鏡頭

配備 16 倍光學縮放變焦鏡頭，搭配左右移動 (100°) 與上下移動 (25°) 功能，讓每個與會人員的影像都可清楚呈現。



主講者畫面切換

可偵測與判定主講者的音源並自動將其畫面放大，在 10 點會議連線中清楚辨識主講者所在的畫面，可有效率的聚焦和避免同時談話。



單鍵會議錄影

輕鬆儲存會議過程錄影檔案於 USB 隨身碟中，保留會議細節。透過 EVC900 視訊會議系統或下載 AVer VCPlayer 軟體，即可隨時播放檢視會議內容。



內建 SIP 代理伺服器與註冊服務器

內建 SIP 用戶代理伺服器與註冊服務器，可同時提供 10 點配備 SIP 協定的載具註冊進入並召開視訊會議，讓使用者在連線視訊會議系統的選擇上更具彈性。



隨時隨地使用任何裝置參與視訊會議

能夠讓在 10 個不同地點的會議參與者使用不同的載具同時參加視訊會議，只要下載 EZMeetup 行動視訊會議軟體，所有遠端員工皆可透過手機、平板或電腦連線至會議室，再也不會錯失任何重要會議。

EVC900

多點視訊會議系統

產品規格

系統組件

- 主系統 (解碼器)
- eCam PTZ 變焦鏡頭
- EVC 強效麥克風
- 紅外線遙控器
- 電源供應器
- 連接線
- 保固卡
- 快速安裝指南

通訊

- 支援 H.323 協定和 SIP 標準
- 連線頻寬 64Kbps ~ 4Mbps
- RJ45 網路孔 (10/100/1000)
- 手動頻寬設定

鏡頭

- eCam PTZ 變焦鏡頭
 - 200 萬畫素 CMOS 感應器
 - 16倍光學縮放
 - 可左右移動 +/-100° 上下移動 +/-25°
 - 67° 視野範圍 (對角)

會議影像解析度

- HD1080p (1920 x 1080)、HD720p (1280 x 720) 480p (848 x 480)、CIF (352 x 288)
- 所有解析度為 30 fps

同步分享影像解析度

- 支援解析度：HD1080P (1920 x 1080)、WSXGA+ (1680 x 1050)、SXGA (1280 x 1024)、WXGA (1280 x 768)、HD720P (1280 x 720)、XGA (1024 x 768)、D1 (720 x 480)、SVGA (800 x 600)、VGA (640 x 480)
- 輸出解析度：
HD1080p (1920 x 1080) 最高 30 fps

視訊標準

- H.264、H.263、H.263+、H.261
- H.239 同步視訊分享

視訊輸入

- eCam PTZ 變焦鏡頭
- DVI (HDMI)
- VGA

視訊輸出

- DVI (HDMI)
- VGA

音訊標準

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

音訊特性

- 自動增益控制 (AGC)
- 先進的雜音抑制
- 進階的回音消除 (AEC)

音訊輸入

- EVC 強效麥克風
- DVI (HDMI)
- 3.5mm Line-In

音訊輸出

- HDMI 輸出
- 3.5mm Line-Out

支援其他標準

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460

使用介面

- 支援單一 / 雙螢幕顯示
- 友善的使用者介面 (包含 22 個多國語言：英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、俄語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語)
- 會議中顯示對方站點名稱

網路技術

- 10/100/1000 Mbps
- NAT / 防火牆穿越
- 封包遺失回復機制 (HELPER™)
- 支援 telnet 中控整合 (API)
- 網路喚醒技術 (WOL)
- 支援 IPv4 和 IPv6
- QoS
- 網路連線診斷工具 (Network Test)

防護機制

- 進階加密機制 (AES)
- 系統與遠端管理可設定密碼加密

網路管理工具

- 可透過網路遠端管理與監控
- 可透過網際網路或乙太網路進行軟體更新
- 可透過網路下載/上傳/編輯電話簿
- 儲存系統設定

加值功能

- 會議錄影
 - 支援離線錄影
 - 實況影像直接儲存於 USB 隨身碟
 - 可選擇不同版面播放錄影
 - 可利用 VCPlayer 於電腦或轉 .mov 格式播放錄影
- 快捷鍵立即撥號
- 預設 10 個拍攝角度
- 網路時間校正 (NTP)

電源供應

- AC 100V~240V、50/60Hz
- 消耗量：EIAJ 12V、4A

環境資料

- 操作溫度：0°C~40°C
- 操作濕度：20%~80%
- 儲存溫度：-20°C~60°C
- 儲存濕度：20%~80%

外觀尺寸

- 包裝外盒：378 x 297 x 224 mm
- 包裝重量：5.98 公斤 (13.9 磅)
- 主系統 (解碼器)：320 x 262.7 x 37.2 mm
- eCam PTZ 變焦鏡頭：122.3 x 122.3 x 159.5 mm
- EVC 強效麥克風：131.9 x 118.6 x 25.5 mm

行動視訊會議軟體 - EZMeetup

- 支援 H.264 視訊標準
- 支援 Windows® 作業系統電腦
- 支援解析度可達 VGA 30fps
- 支援 EVC900 / EVC300

保固

- 3年保固*

*請洽詢圖展服務人員獲得詳細保固資訊

選購配件



EVC 強效麥克風



eCam 鏡頭專用支架

連接介面

主機正面



主機背面

