

Cisco TelePresence MX700

Cisco TelePresence MX700 適用於中大型會議室提供高達 1080p60 的視訊畫質，MX700 採用了 55 吋雙 LED 顯示器、雙 HD 高畫質攝影鏡頭或雙智慧型聲音追蹤攝影鏡頭、Cisco TelePresence Touch 10，且外觀造型優美的設計並結合多功能於一機的 All-in-One 解決方案。

- 支援 H.323 / SIP 高達 10Mbps (點對點)，視訊解析度可達 1080p60。
- 支援多達 4 個 HD 訊號源和 8 個麥克風輸入。
- 內建支援 5 點 720p30 或 3、4 點 1080p30 多點連線功能。
- 支援雙螢幕顯示功能，簡報資料內容可高達 1080p30。



系統組成	編解碼器、顯示器、攝影鏡頭、內建揚聲器、收音麥克風、線材		
支援頻寬	H.323 / SIP 最高可達 10 Mbps (點對點)	顯示器	<ul style="list-style-type: none"> • 55 吋雙 LED 顯示器 • 畫面解析度 – 1920 * 1080 (16:9)
影像源設置	輸入： <ul style="list-style-type: none"> • 3 x HDMI • 1 x DVI – I • 1 x S-Video/Composite 輸出： <ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI • 1 x DVI – I 	音訊設置	輸入： <ul style="list-style-type: none"> • 8 x XLR 麥克風接頭 (各自支援獨立的迴聲消除、降噪與靜音功能) • 4 x 麥克風接口 • 3 x HDMI Stereo PC/DVD 輸出： <ul style="list-style-type: none"> • 6 x 麥克風接口 • 2 x HDMI (MX700:兩組 HDMI 輸出為雙螢幕輸出所使用)
影像標準	H.261、H.263、H.263+、H.264、H.265 (SIP 僅支援 H.265)	聲音標準	G.711、G.722、G.722.1、G.729 AB、64/128 kbps AAC-LD 單聲道和立體聲
攝影機	<ul style="list-style-type: none"> • 20 倍高倍數變焦攝影鏡頭 (10 倍光學、2 倍數位變焦) • 影像解析度—每秒 1080p60fs/720p60fs • 自動對焦、亮度和白平衡調整 • 80 度水平廣角；48.8 度垂直廣角 	使用者介面	<ul style="list-style-type: none"> • 10 吋觸控式液晶螢幕 • 觸控式螢幕解析度：1280 x 800
雙影像源	<ul style="list-style-type: none"> • 支援 H.239 (H.323)、BFCP (SIP) • 簡報畫面解析度最高可達 1080p30 / WUXGA，獨立主流分辨率 	網路介面	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LAN 或 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps 的 LAN • 2 x LAN 或 Ethernet (RJ-45)
防火牆穿越	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco TelePresence Expressway 技術 • H.460.18 & H.460.19 防火牆穿越 	內建式加密	<ul style="list-style-type: none"> • 標準模式：H.235v3 & AES • 自動交換和產生密鑰 • 支援雙影像源