

### 超清晰音質觸控會議電話

Yealink新一代旗艦高品質IP會議電話CP960，基礎Android5.1操作系統，充滿科技感的全新Y型設計以及金屬銀色外觀效果，為您帶來耳目一新的時尚視覺體驗。CP960搭配全新開發的麥克風，擁有超清晰華麗音質，且可以外接音訊設備，為您提供清晰自然的會議通話體驗。此外，您可以透過藍牙或USB將CP960與您的行動裝置（例如：智慧型手機、PC設備等）相連，實現多種模式UC混合會議。作為一款全新的IP會議電話，Yealink為用戶提供極簡優質的商務語音會議體驗。

CP960專為中大型會議室量身定制，擁有強大的語音會議功能和簡易的會議控制操作，為您提供全新的智慧語音會議解決方案，是您會議室的理想辦公助手。



有線擴充麥克風



USB連接



藍牙連接



通話錄音



多方通話



可外接音訊設備



#### 功能特性

##### 全新的外觀設計

新款CP960擁有獨特的Y型外觀，象徵億聯（Yealink）的英文首字母Y，同時配有5英寸的觸控螢幕，你只要輕輕動動手指，即可自由靈活地操作話機。

##### 清晰音質

CP960擁有超清晰音質，內建三個麥克風矩陣，主機收音範圍可達6m，保障360°全方位收音效果，加上億聯先進的噪音消除技術，為您帶來優質的會議通話體驗，使您可以清晰的聆聽每一個與會者的發言，會議溝通更加順暢，猶如面對面溝通。此外，還可以將CP960與CP有線擴充麥克風CPE90相連，收音距離可達約20m，且可為您免去接線的煩惱，會議桌面更加簡潔乾淨，為您樹立優質的企業形象。

##### 強大的功能和延展性

在億聯多方通話中，您可以一次性邀請多方成員入會，且最多可以支援邀請5方成員，有效幫助您節省相關差旅費用。同時，在會議過程中，您可自由邀請他人入會，無需中斷會議。另外，CP960支援主講者功能，多方會議中，可以幫助你清楚地分辨發言者。作為新一代超清晰IP會議電話，CP960支援多種模式UC混合會議，您可以透過藍牙將CP960與您的智慧型手機連接通話，或透過USB將CP960與您的PC設備連接通話，並可將藍牙通話、PC通話及SIP通話三種模式合併成會議電話。同時，CP960可通過3.5mm音訊輸出與外接音訊設備連接，滿足大型會議室的需求；而CP960支援本端USB錄音功能，錄音長度可達100小時。

- 超清晰音質，全雙工技術
- 億聯噪音消除技術
- 6m麥克風收音半徑，360°矩陣麥克風收音範圍
- 可連接兩個有線擴充麥克風CPE90（選配）
- 內建三個麥克風矩陣
- Android 5.1操作系統
- 5英寸1280x720像素多點觸控螢幕
- 多方音訊會議
- 內置Wi-Fi模組（2.4GHz / 5GHz，802.11.b / g / n / ac）
- 內置藍牙4.0模組
- 多種模式UC混合會議
- 透過USB Micro-B設備接孔連接PC

### 音訊特徵

- 優質超清晰音質
- 億聯噪音消除技術
- 6m的麥克風收音半徑
- 適用於中大型會議室
- 內建三個麥克風矩陣，360度全向收音
- 內建56mm直徑，10w功率的喇叭
- 全雙工技術
- 回音消除
- 背景噪音抑制
- 編解碼：G722，G722.1C，G726，G729，G723，iLBC，Opus
- DTMF：帶內，帶外（RFC 2833）和SIP INFO
- VAD，CNG，PLC，AJB，AGC

### 話機特徵

- 1個VoIP帳號
- 多方會議，會議錄製
- 通話保持，靜音，勿打擾
- 重撥，回撥，撥號等待，熱線
- 通話轉接
- 鈴聲選擇/導入/刪除
- 手動或自動設置時間

### 音量調節

- 支援USB和藍牙連接個人行動裝置
- 支援3.5mm音訊輸出孔連接外接音訊設備
- 邀請多方成員入會
- 主講者模式

### 通訊錄

- 本端電話簿：1000筆
- XML / LDAP遠程通訊錄
- 智慧搜索，撥號智慧匹配
- 通訊錄搜索/導入/導出
- 通話紀錄：所有記錄/已撥/已接/未接/轉移來電
- 黑名單

### IP-PBX特徵

- 對話機，組播
- 匿名撥號，匿名撥號拒接
- 語音信息，通話答錄

### 用戶界面

- 5英寸1280x720像素電容式觸控螢幕
- 音量調節鍵
- 主螢幕觸控鍵

### 接孔

- 1G網孔
- 內建Wi-Fi（2.4GHz / 5GHz，802.11.b / g / n / ac）
- 內建藍牙4.0模組
- 支援PoE（IEEE 802.3af），第4類
- 2個有線擴充麥克風接孔
- 2個USB 2.0接孔
- 1個3.5mm音訊輸出接孔
- 1個USB 2.0 Micro-B設備接孔
- 1個安全鎖孔

### 網路安全

- SIP v1（RFC2543），v2（RFC3261）
- SIP備份服務器
- IPv4 / IPv6
- 支援STUN內網穿透
- SIP連接模式：代理模式，直接連線模式
- IP位址分配模式：固定/動態
- 支援HTTP / HTTPS服務
- 透過SNTP自動同步日期和時間
- 支援UDP / TCP / DNS-SRV（RFC 3263）
- QoS：802.1p / Q標記（VLAN），Layer 3 ToS，DSCP
- 支援SRTP語音加密協議
- 支援TLS信令加密
- HTTPS管理
- 配置文件加密
- 支援訊息驗證機制MD5 / MD5-SES

### 配置管理

- 支援三種配置模式：網頁，話機及自動配置
- 支援FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP方式的自動更新
- 支援PnP自動建置
- 零佈署，TR-069，SNMP
- 恢復出廠值，重新啟動
- 封包抓取和系統日誌導出

### 其它特徵

- 億聯PoE電源（可選）
- 功耗（PoE）：5.25w-12.3w
- 話機尺寸（W \* D \* H）：338mm \* 338mm \* 74mm
- 操作環境濕度：10~90%
- 操作環境溫度：-10~40°C

### 外箱包裝

- 包裝清單：
  - Yealink CP960 IP會議電話
  - 7.5m UTP CAT-5e 乙太網線
  - 有線擴充麥克風CPE90（可選）
  - 快速入門指南
  - PoE電源YLP0E30（可選）
- 數量/箱：4件
- 淨重/箱：5.6公斤（CP960）  
8.4公斤（CP960-WiredMic）
- 毛重/箱：8.4 kg（CP960）  
9.6 kg（CP960-WiredMic）
- 主機盒尺寸：405mm \* 392mm \* 141mm
- 外包廂尺寸：589mm \* 401mm \* 421mm

### 認證

