

## 革命性視訊協作話機

億聯極具創新的視訊協作話機T49G專為管理人員和遠程辦公人員設計，外觀設計和用戶體驗更加商務化，8吋的觸控螢幕，給用戶更方便直覺的操作體驗，超清晰的音/視訊讓用戶獲得豐富，清晰，身臨其境的視聽感受。同時，T49G內建的Wi-Fi和藍牙模組，整合了USB2.0接孔，HDMI接孔，攝影機可以移動，支援三方視訊和五方音視訊混合會議，支援視訊錄製，支援雙螢幕擴充顯示，豐富的功能讓用戶更加輕鬆高效地進行會議。



### 功能特性

#### 超清晰音視訊

T49G高品質的音質讓溝通變得更加輕鬆，同時T49G擁有工業級的200萬像素HD攝影機，視訊畫質最高可達到1080P。另外，T49G還支援3方視訊會議以及5方音視訊混合會議，確保用戶在長時間通話下的舒適感以及聽力保護，在手柄，揚聲器，免持，音腔等一系列地方打造了超清晰的音視訊解決方案。

#### 極致的用戶體驗

8英寸的觸控螢幕，讓用戶更直覺的操作和更流暢的視覺體驗。在T49G螢幕上可以直接下拉出通知中心和控制中心，方便用戶快捷操作。另外T49G還支援全鍵盤輸入，字符輸入變得迅速。透過多達29個可編程觸摸按鍵，有效節約了操作時間從而實現高效率品質。

#### 豐富的接孔提供更多應用

T49G整合USB2.0接口，通過USB隨身碟支援本端音/視訊錄製，視訊截圖。內建藍牙4.0模組，支援藍牙耳機，並且可以和手機進行配對，將T49G變成手機的藍牙耳機享受T49G的超清晰音質和便捷的操作體驗，另外也可以將手機聯絡人同步到T49G上。內建的Wi-Fi模組，免去接網路線的困擾，T49G行動更方便。透過HDMI接孔，也可以將T49G的視訊擴充到更大的顯示器上，T49G的視訊體驗更加豐富。

#### 安全性與相容性

Yealink T49G IP利用SIP在提高數字安全的需要傳輸層安全（TLS / SSL），顯著提高數據保護裝置不僅安全，而且靈活；T49G支援H.323與SIP兩種協定，支援主流的視訊會議系統品牌和終端供應商的市場，以及與多家領先的交換機設備供應商。

- > 8英寸1280x800像素電容螢幕（IPS LCD）
- > 支援H.323 / SIP協定
- > 雲平台相容  
( Yealink、zoom、Pexip、BlueJeans、Mind )
- > 支援H.239 / BFCP ( SIP )
- > 1080p30Full HD視訊
- > 200萬像素HD 攝影機
- > 藍牙4.0
- > Wi-Fi  
( 2.4GHz和5GHz，802.11a / b / g / n )
- > 支援HDMI雙螢幕顯示
- > USB隨身碟會議紀錄
- > 支持16個帳號
- > 3方視訊會議
- > 5方音/視訊混合會議

### 音訊特徵

超清晰音質：HD手柄，免持

- 音訊編解碼：G.722 · G.711 ( A / μ ) · G.729AB · G.723 · G.726 · iLBC · Opus
- DTMF：帶內 · 帶外 ( RFC 2833 ) 和 SIP INFO
- 全雙工免持
- VAD · CNG · AEC · PLC · AJB · AGC

### 視訊特徵

- 支持1080p30fpsHD視訊
- 視訊編解碼：H.264HP · H.264 · H.263
- 200萬像素HD攝影機
- 水平視角：63.5°
- 垂直視角：37°
- 攝影機角度調整
- 攝像頭外置，可自由移動

### 用戶界面

- 8吋1280x800像素觸控螢幕
- 支援10點觸控
- 支援桌面和螢幕保護
- 來電和未讀信息提示
- 支援中文顯示
- 來電信息：聯絡人名稱，號碼和照片

### 話機特徵

- 多個雲平台相容 ( Yealink · zoom · Pexip · BlueJeans · Mind )
- 16個VoIP帳號
- 通話保留，靜音，免打擾
- 速撥，重撥，回撥
- 熱線，擴音
- 緊急通話，自動應答
- 通話轉移，通話轉接，通話等待
- IP直撥
- 鈴聲選擇/導入/刪除
- 手動或自動設置時間
- 拔號規則，XML瀏覽器，動作URL / URI
- RTCP-XR ( RFC3611 ) · VQ-RTCPXR ( RFC6035 )
- 三方視訊會議，五方音視訊混合會議
- HDMI雙螢幕顯示，全鍵盤輸入
- USB隨身碟會議紀錄
- 消息中心，控制中心
- 攝影機可以透過USB3.0電纜延伸

### 通訊標準協定

- H.323 / SIP
- 雙流協議：H.239 / BFCP ( SIP )
- H.245 · H.225 · H.235 · H.241
- 支援網守帳號和SIP帳號

### 通訊錄

- 本端電話簿：1000條
- 黑名單
- XML / LDAP通訊錄
- 智慧搜索
- 通訊錄搜索/導入/導出
- 通話記錄：所有記錄/已撥/已接/未接/轉移來電

### 功能鍵

- 29個觸控可編程鍵
- 8個功能鍵：語音信息，耳麥，靜音，通話保持，通話轉接，視訊，重撥，免持
- 音量調節鍵
- 靜音狀態提示燈
- 耳麥狀態提示燈
- 免持狀態提示燈

### 接孔

- 千兆雙網孔
- Wi-Fi ( 2.4GHz和5GHz，802.11a / b / g / n )
- 藍牙4.0 + EDR
- 1個USB2.0接孔
- 1個USB3.0接孔，連接攝影機或USB3.0電線
- 1個RJ9 ( 4P4C ) 手柄接孔
- 1個RJ9 ( 4P4C ) 耳麥接孔
- 1個HDMI接口，連接電視或顯示器
- 1個安全鎖孔

### 配置管理

- 三種配置模式：網頁，話機及自動配置
- FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP方式的自動更新
- PnP方式自動部署，零部署，TR-069
- 鍵盤鎖保護個人隱私，抓包和系統日誌導出
- 恢復出廠設置，重新啟動

### 其它物理特徵

- 電源變壓器：100~240V交流輸入，12V / 2A直流輸出
- 功耗 ( 用電源適配器 )：8.0W-12W
- 話機尺寸 ( W \* D \* H \* T )：273mm \* 226mm \* 285mm \* 42mm
- 操作環境濕度：10~95%
- 操作環境溫度：-10~50°C

### 網路安全

- IPv4 / IPv6，SIPV1 ( RFC2543 ) · v2 ( RFC3261 )
- 冗餘服務器，STUN內網穿透
- SIP連接模式：代理模式，對等直連模式
- IP位址分配模式：靜態/動態/ PPPoE
- HTTP / HTTPS服務
- SNTP自動同步日期和時間
- UDP / TCP / DNS-SRV ( RFC 3263 )
- QoS：802.1p / Q標記 ( VLAN ) · Layer3 ToS DSCP
- SRTP協議，支援TLS
- HTTPS管理，配置文件加密
- 訊息驗證機制MD5 / MD5-SESS
- OpenVPN · IEEE802.1X

### 外箱包裝

- 包裝內容：
  - Yealink SIP VP-T49G IP話機
  - 話筒
  - 話筒線
  - 攝影機
  - 乙太網路線
  - 底座
  - 快速入門指南
  - 電源變壓器
  - 擴充螢幕配件ED10 ( 可選 )
- 數量/箱：5 PCS
- 淨重/箱：12.9公斤
- 毛重/箱：14.0公斤
- 彩盒尺寸：336mm \* 364mm \* 112mm
- 外包廂尺寸：587mm \* 348mm \* 376mm

### 認證

