

Cisco Spark Room Kit Plus Precision 60

The Room Kit Plus P60 整合型視訊提供無與倫比的視覺與聽覺環境體驗，滿足客戶對於Cisco視訊產品的期望。此外，搭配PTZ Precision 60鏡頭，讓視訊會議操作能更靈活的運用。Precision 60鏡頭提供優質的成像並搭載10X光學變焦及20X全方位變焦，擁有良好的光線調整能力，結合用戶的使用習慣打造專業以及流暢的使用情境，為大型會議室提供業界最佳的視訊會議品質。

Room Kit Plus P60整合型視訊軟體具有完整的功能和經驗，但是售價和設計可讓您擴充到所有協作空間，可以透過Cisco Spark或Cisco® Collaboration Cloud在本端註冊，讓您輕鬆沒有負擔。

- ◆ 支援H.265
- ◆ 1080p60影像輸出 + 4K內容共享
- ◆ 搭載PTZ 20X變焦鏡頭
- ◆ 可擴充升級鏡頭追蹤
- ◆ 內建4點MCU
- ◆ 支援Wifi/藍牙功能



Cisco Spark Room Kit Plus Precision 60 內容物品	<ul style="list-style-type: none"> ● Cisco Spark Codec Plus ● Cisco TelePresence Precision 60 Camera ● Cisco TelePresence Touch 10
選配硬體組件	● 桌上麥克風 20, 壁掛架, 線材
支援頻寬	● H.323 / SIP最高可達6Mbps(點對點)
雙影像源	<ul style="list-style-type: none"> ● H.239 (H.323) ● BFCP, SIP ● 支援3840 x 2160p5 (4Kp5) 和1080p30的分辨率
防火牆穿越	<ul style="list-style-type: none"> ● Cisco Expressway™ 技術 ● H.460.18, H.460.19 防火牆穿越
影像解析	● H.264 , H.265
影像輸入	<ul style="list-style-type: none"> ● 1xHDMI輸入支援最高1080p60的格式 ● 2xHDMI輸入支援最高4K (3840 x 2160) 格式，包括HD1080p60 · 30 fps ● 消費電子控制 (CEC) 2.0
影像輸出	<ul style="list-style-type: none"> ● 2xHDMI輸出支援3840 x 2160p60 (4Kp60) ● 及時影像分辨率 (編碼和解碼) 1920 x 1080p60 (HD1080p) ● CEC 2.0

攝影鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> ● 1920 x 1080 60fps 解析度 ● 縮放 <ul style="list-style-type: none"> 10倍光學變焦 2倍數位變焦 總共縮放20倍 ● 平移和傾斜 <ul style="list-style-type: none"> 平移範圍：+/- 100度 傾斜範圍：+/- 20度 ● 視場 (FoV) <ul style="list-style-type: none"> 水平FoV：80度 垂直FoV：48.8度
音訊協定	● G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, and Opus
音訊規格	<ul style="list-style-type: none"> ● 高品質的20kHz音頻 ● 低音線路輸出 ● 預備感應線圈 (線路輸出) ● 自動增益控制 (AGC) ● 自動降噪 ● 主動聲音同步
音訊輸入	<ul style="list-style-type: none"> ● 三個麥克風 · 4針迷你接孔 ● 2xHDMI輸入
音訊輸出(外部)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1x迷你接孔 (立體聲) (Codec Plus) ● 1xRCA低音輸出 ● 2xHDMI輸出 ● HDMI輸入1支援ARC：音頻輸出至四相機揚聲器
無線簡報分享	<ul style="list-style-type: none"> ● 思科Spark客戶端 (最大3840 x 2160p5) ● Cisco Intelligent Proximity客戶端 (最高可達1920 x 1080p5)
視訊協定	● H.323 / SIP / Cisco Spark
多點MCU	● 具有MultiSite 4分點 嵌入式SIP / H.323會議功能(選購)
多點功能 (嵌入式多點) (選購)	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動調整SIP / H.323 MultiSite <ul style="list-style-type: none"> 4Kp5的高達1080p30 + 內容的3路分辨率 4路分辨率高達720p30 + 內容高達4Kp5 ● 完整的個人音訊和視訊編碼 ● H.323 / SIP / VoIP同時進行 ● 從任何參與者演示 (H.239 / BFCP) 支援最高3840 X 2160p5 解析度 ● 最佳印象 (自動連續呈現佈局) ● 來自任何站點的加密和雙流
網路介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 xEthernet (RJ-45) 10/100/1000 for LAN ● Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz for LAN. 2x2 MIMO ● Bluetooth 4.0 Low Energy (LE)
內建式加密	<ul style="list-style-type: none"> ● H.323和SIP點對點 ● 基礎標準：H.235 v3和高級加密標準 (AES) ● 自動密鑰生成和交換