

VA200是一套融合音訊與視訊的會議解決方案。視訊採用先進的ISP處理技術和演算法，圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性佳。音頻訊採用新一代SonicClearIV語音處理技術，自動偵測48KHz全雙工回音抑制，自動挑整全球所有不同頻寬的音視訊會議系統，音質清晰流暢，穩定性優良。任何時刻都能為與會者提供流暢自然的音視訊效果，為中小型遠端視訊會議等應用提供舒適愉悅和身臨其境的體驗。



- 採用1/2.8英寸高品質圖像傳感器，可達1920x1080。
- 5倍光學鏡頭，具有83.7°視角。
- 先進的自動聚焦演算法，使得鏡頭快速、準確、穩定地完成自動聚焦。
- 低噪聲CMOS有效地確保攝影機視訊的超高信噪比。採用先進的2D、3D降噪技術，降低噪音同時又能確保圖像清晰度。
- 採用高精密電機驅動控制器，確保雲台運行平穩，並且無噪聲。
- 支援H.265/H.264
- 支持深度消回音 (AEC)、自動增益控制技術 (AGC)、雙向噪音壓縮 (NC)、智能麥克風自動尋向技術 (EMI)、人聲全頻域零損傷壓縮。
- 內建4個單指向麥克風，組成360度全方位的收音，收音範圍6米，可擴充麥克風，收音達到10米。
- USB即插即用，支援微信、Skypeforbusiness、zoom、Vidyo等視訊會議軟體。
- 支援Windows、Andriod、IOS、Linux系統
- 支援藍牙連接，手機免持會議通話。
- 喇叭音量達到95dB,16級喇叭音量數字調節。
- VA200-V、VA200-A內建紅外線接收器，會場範圍內紅外線遙控器操控。

參數/型號	VA200-V
圖像	1/2.8英寸高品質CMOS感光器
有效像素	207萬、16：9
視訊解析度	176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x480/720x576/ 640x360/800X600/960X540/1024X576/1024X768/1280X720/ 1920X1080P30/25/20/15/10/5
鏡頭變焦	5倍光學變焦 f = 3.1 ~ 15.5mm
視角	20° (窄角) 83.7° (廣角)
光圈係數	F1.8 – F2.8
數位變焦	X10
最低照度	0.5Lux(F1.8 · AGC ON)
數字降噪	2D & 3D數字降噪
白平衡	自動/手動/一鍵白平衡/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
對焦	自動/手動/一鍵聚焦
光圈、電子快門	自動/手動
曝光補償	開/關
寬動態	關/動態等級調整
視訊調節	亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線
信噪比	>55dB
轉動角度	水平：-125° ~ +125°；俯仰：-30° ~ +30°
控制速度	水平：0.1 ~ 65°/秒；俯仰：0.1 ~ 35°/秒
預設位速度	水平：65°/秒，俯仰：35°/秒
尺寸	151.64mm×131.25mm×154.5mm
參數/型號	VA200-A
語音技術參數	深度消回音 (AEC)：大於65dB 消回音長度：☑400ms 雙向噪音壓縮 (NC)：小於25dB 智能麥克風自動尋向技術 (EMI) 自動增益控制技術 (AGC)
麥克風頻率	100Hz-22KHz
音訊參數	喇叭頻響：100Hz-22KHz
喇叭音量	最大95dB
麥克風收音	直徑6米，360度全範圍
藍牙	可連接藍牙設備
紅外接收	角度：360° 距離：10米 支援紅外線傳輸
擴充麥克風 (選配)	支援連接2個擴充麥克風，收音直徑可達10米
尺寸	長×寬×高：200mm×200mm×52mm
參數/型號	VA200-H
接口	Mini DIN6×2 電源接口×1 電源開關×1 MiniUSB接口×1 EC3800電源插座(DC12V)
電源	變壓器輸入AC110V-AC220V輸出DC12V/1.5A Mini DIN6數據線×2
數據線	長度：5米 (10米、15米選配)
USB線	3米USB連接線
相容性	支持 Windows、Andriod、iOS、Linux系統 自動識別攝影機、麥克風和揚聲器 相容Zoom、Lynch、Vidyو等，視訊會議軟體
尺寸	長×寬×高：100mm×62mm×27mm